

WÄRMEANLAGEN

VESUVIO Standard

Wärmepumpe

VITALIA



 PRODUKTINFO

- + Umschaltbar
- + Kühl-Modus bei großer Hitze
- + Hat die Beckentemperatur im Griff.
- + Leise laufend

Modell	Leistung (kW)	Beckengröße (m³)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
VESUVIO Standard 6 kW	6	10 - 20	 VES06R	D	1.249,00	1.049,58
VESUVIO Standard 8 kW	8	15 - 30	 VES08	D	1.549,00	1.301,68
VESUVIO Standard 10 kW	10	20 - 40	 VES10R	D	2.049,00	1.721,85
VESUVIO Standard 14 kW	14	25 - 55	 VES14	D	2.849,00	2.394,12

 INFORMATIONEN

PRODUKT-INFO



„Kühl“ Modus und Abtauen durch 4-Wege-Ventil, für optimierten Betrieb und einen erweiterten Einsatzbereich.

 INFORMATIONEN

NUR FÜR DIE MODELLE 18/25T/33T



Elektronisches Ventil EEV HP BOOSTER

Rückseite



Auf einem Metallrahmen montierte, korrosionsgeschützte Verkleidung aus ABS

Korrosionsgeschützte Kühlelemente

Rückseitiger Ausgang durch 2 Rohrverbindungen mit Überwurfmutter $\varnothing$ 50 mm

Modell	VES06R	VES08	VES10R	VES14
Empfohlenes Beckenvolumen Zone A (m³)	20	30	35	55
Empfohlenes Beckenvolumen Zone B (m³)	10	20	25	40
Einsatzbereich Wasser (°C)	+5° bis +35°			
Einsatzbereich Luft (°C)	+0° bis +43°			
Heizkapazität (kW) (Luft 26°C, Wasser 26°C)	6	7,5	9,6	14
C.O.P (Luft 26°C, Wasser 26°C)	5,5	5,3	5,7	5,6
Heizkapazität (kW) (Luft 15°C, Wasser 26°C)	3,2	5	6,5	10
C.O.P (Luft 15°C, Wasser 26°C)	4,2	4	4,3	4,3
Abkühlkapazität (kW) (Luft 35°C, Wasser 28°C)	2,8	4,1	5,4	7,9
Empfohlener Durchfluss (m³/h)	2 - 3	3 - 4	4 - 6	5 - 7
Nennleistung (kW)	0,8	1,3	1,5	2,3
Spannungsversorgung (Leitungsschutz ist durch Leistungsschutzschalter mit Auslösercharakteristik „D“ vorzusehen)	220/240 V - 1-phasig/50 Hz			
Nennstrom (A)	3,5	5,2	6,5	10
Kompressor	Rotationskompressor			
Expansion	Kapillar			
Schalldruck dB(A) bei 10 m	28,5	28,6	28,8	32,8
Produktnettogewicht / Brutto (kg)	38 / 45	42 / 49	55 / 63	70 / 80

Optionen

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Set für Remote-Bildschirm	 106360	C	79,61	66,90
4 selbststabilisierende Antivibrationsfüße (für Montage ohne Bodenplatte)	 105463	C	236,81	199,00
Beutel mit 4 selbststabilisierenden Antivibrationsfüßen (für Montage auf Betonplatte)	 105678	C	35,58	29,90
Bypass Set 50 (zu montieren)	 105036	C	101,15	85,00
Winterabdeckung für die Modelle VES06 und VES08 - 820x336x535 mm	 VESCOUV1	C	53,55	45,00
Winterabdeckung für die Modelle VES14 und VES18 - 981x417x635 mm	 VESCOUV4	C	60,69	51,00
Winterabdeckung für das Modell VES25T - 1120x417x948 mm	 VESCOUV5	C	60,69	51,00
Winterabdeckung für das Modell VES33T - 1181x525x935 mm	 VESCOUV6	C	60,69	51,00

INFORMATIONEN

PRODUKT-INFO



Selbststabilisierende
Antivibrationsfüße für eine
Montage ohne Betonplatte



Antivibrations-Stützfüße für
eine Montage mit Betonplatte



Bypass Set 50

INFORMATIONEN

SONSTIGES

- Zone A Moderates Klima West-, Süd-Westdeutschland
Zone B Strenges Klima Nord-, Mitte-, Ost-, Süddeutschland



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage